

ER 25 COLLETS ER 25 PENSLER

DIN 6499 / ISO 15488-B

ER 25 CLASS 2

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER250102	1.0-0.5	7.70
ER250152	1.5-1.0	7.70
ER250202	2.0-1.5	5.90
ER250252	2.5-2.0	5.90
ER250302	3.0-2.5	4.40
ER250352	3.5-2.5	5.90
ER250402	4.0-3.0	4.40
ER250452	4.5-3.5	5.90
ER250502	5.0-4.0	4.40
ER250552	5.5-4.5	5.90
ER250602	6.0-5.0	4.40
ER250652	6.5-5.5	5.90
ER250702	7.0-6.0	4.40
ER250752	7.5-6.5	5.90
ER250802	8.0-7.0	4.40
ER250852	8.5-7.5	5.90
ER250902	9.0-8.0	4.40
ER250952	9.5-8.5	5.90
ER251002	10.0-9.0	4.40
ER251052	10.5-9.5	5.90
ER251102	11.0-10.0	4.40
ER251152	11.5-10.5	5.90
ER251202	12.0-11.0	4.40
ER251252	12.5-11.5	5.90
ER251302	13.0-12.0	4.40
ER251352	13.5-12.5	5.90
ER251402	14.0-13.0	4.40
ER251452	14.5-13.5	5.90
ER251502	15.0-14.0	4.40
ER251552	15.5-14.5	5.90
ER251602	16.0-15.0	4.40
ER251652*	16.5-16.3	12.50
ER251702*	17.0-16.8	12.50
ER251752*	17.5-17.3	12.50
ER251802*	18.0-17.8	12.50
ER251852*	18.5-18.3	12.50
ER251902*	19.0-18.8	12.50
ER251952*	19.5-19.3	12.50
ER252002*	20.0-19.8	12.50

ER 25 CLASS 1

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER250101	1.0-0.5	9.40
ER250151	1.5-1.0	9.40
ER250201	2.0-1.5	7.40
ER250251	2.5-2.0	7.40
ER250301	3.0-2.5	5.80
ER250351	3.5-2.5	7.30
ER250401	4.0-3.0	5.80
ER250451	4.5-3.5	7.30
ER250501	5.0-4.0	5.80
ER250551	5.5-4.5	7.30
ER250601	6.0-5.0	5.80
ER250651	6.5-5.5	7.30
ER250701	7.0-6.0	5.80
ER250751	7.5-6.5	7.30
ER250801	8.0-7.0	5.80
ER250851	8.5-7.5	7.30
ER250901	9.0-8.0	5.80
ER250951	9.5-8.5	7.30
ER251001	10.0-9.0	5.80
ER251051	10.5-9.5	7.30
ER251101	11.0-10.0	5.80
ER251151	11.5-10.5	7.30
ER251201	12.0-11.0	5.80
ER251251	12.5-11.5	7.30
ER251301	13.0-12.0	5.80
ER251351	13.5-12.5	7.30
ER251401	14.0-13.0	5.80
ER251451	14.5-13.5	7.30
ER251501	15.0-14.0	5.80
ER251551	15.5-14.5	7.30
ER251601	16.0-15.0	5.80
ER251651	16.5-16.3	15.50
ER251701*	17.0-16.8	15.50
ER251751*	17.5-17.3	15.50
ER251801*	18.0-17.8	15.50
ER251851*	18.5-18.3	15.50
ER251901*	19.0-18.8	15.50
ER251951*	19.5-19.3	15.50
ER252001*	20.0-19.8	15.50


ER 25 TOPAC (5 micron)

CODE KOD	clamping dia sıkma çapı Ømm	EURO
ER25010T	1.0-0.5	13.60
ER25015T	1.5-1.0	13.60
ER25020T	2.0-1.5	10.60
ER25025T	2.5-2.0	10.60
ER25030T	3.0-2.5	8.10
ER25035T	3.5-2.5	9.60
ER25040T	4.0-3.0	8.10
ER25045T	4.5-3.5	9.60
ER25050T	5.0-4.0	8.10
ER25055T	5.5-4.5	9.60
ER25060T	6.0-5.0	8.10
ER25065T	6.5-5.5	9.60
ER25070T	7.0-6.0	8.10
ER25075T	7.5-6.5	9.60
ER25080T	8.0-7.0	8.10
ER25085T	8.5-7.5	9.60
ER25090T	9.0-8.0	8.10
ER25095T	9.5-8.5	9.60
ER25100T	10.0-9.0	8.10
ER25105T	10.5-9.5	9.60
ER25110T	11.0-10.0	8.10
ER25115T	11.5-10.5	9.60
ER25120T	12.0-11.0	8.10
ER25125T	12.5-11.5	9.60
ER25130T	13.0-12.0	8.10
ER25135T	13.5-12.5	9.60
ER25140T	14.0-13.0	8.10
ER25145T	14.5-13.5	9.60
ER25150T	15.0-14.0	8.10
ER25155T	15.5-14.5	9.60
ER25160T	16.0-15.0	8.10
ER25165T	16.5-16.3	20.00
ER25170T*	17.0-16.8	20.00
ER25175T*	17.5-17.3	20.00
ER25180T*	18.0-17.8	20.00
ER25185T*	18.5-18.3	20.00
ER25190T*	19.0-18.8	20.00
ER25195T*	19.5-19.3	20.00
ER25200T*	20.0-19.8	20.00

* Ø>16 (over Ø16mm dia) collets are shorter than standard. They can only clamp down Ø -0,2mm
* Ø>16 (Ø16mm üstü çap) pensler standarttan daha kısadır. Daralma kapasitesi sadece Ø -0,2mm dir.

For Ø1-3mm collets, the clamping capacity is Ø-0,5mm
Ø1-3mm arası penslerde daralma kapasitesi Ø -0.5 mm dir

Inch sized collets are also available please see its section / İnç ölçü pensler için lütfen ilgili bölüme bakınız.



D	26.0mm
L	34.0mm
CLAMPING RANGE TUTMA ARALIĞI	1.0-20.0mm
COLLAPSING CAPACITY* TUTMA DARALMA KAPASİTESİ*	1.0mm