

## THREAD MILLING CUTTERS SOLID CARBIDE COATED TYPE: GFM VİDA FREZESİ SERT METAL KAPLAMALI TİP: GFM

### METRIC COARSE / METRIC FINE METRİK NORMAL / METRİK İNCE

Tool diameter Takım çapı	Pitch Hatve	CODE KOD	Overall length tamboy	D > For thread diamters $\emptyset >$ Diş çekebileceği çaplar $\emptyset >$	Max thread length Max Diş Boy	Shank sap $\emptyset$	Z	EURO
6	0.5	GFMM0605T	54	8	12.0	6	4	211.00
6	1	GFMM0610T	54	8	12.0	6	4	198.00
8	0.5	GFMM0805T	64	10	16.0	8	4	257.00
8	0.75	GFMM0807T	64	10	16.0	8	4	252.00
8	1	GFMM0810T	64	10	16.0	8	4	225.00
10	0.75	GFMM1007T	70	12	25.0	10	4	317.00
10	1	GFMM1010T	70	12	25.0	10	4	271.00
10	1.25	GFMM1012T	70	12	25.0	10	4	291.00
10	1.5	GFMM1015T	70	12	25.0	10	4	257.00
12	1	GFMM1210T	80	16	31.0	12	4	330.00
12	1.25	GFMM1212T	80	16	31.0	12	4	362.00
12	1.5	GFMM1215T	80	16	31.0	12	4	331.00
16	1	GFMM1610T	90	22	40.0	16	5	460.00
16	1.5	GFMM1615T	90	22	40.0	16	5	413.00
16	2	GFMM1620T	90	22	40.0	16	5	426.00
16	2.5	GFMM1625T	90	22	40.0	16	5	460.00

TYPE - TİP : GFM  
SAME TOOL CAN MAKE DIFFERENT  
DIAMETER THREAD HAVING THE SAME  
PITCH  
AYNI TAKIM AYNI HATVEDE OLAN FARKLI  
ÇAPLARA DİŞ AÇABİLİR

### BSP - G WITHWORTH PARALLELE PIPE THREADS BSP - G WITHWORTH DÜZ BORU DİŞLERİ

Tool diameter Takım çapı	Pitch Hatve	CODE KOD	Overall length tamboy	D > For thread diamters $\emptyset >$ Diş çekebileceği çaplar $\emptyset >$	Max thread length Max Diş Boy	Shank sap $\emptyset$	Z	EURO
10	19	GFMG1019T	70	G1/4 ve üstü	25.0	10	4	290.00
16	14	GFMG1614T	90	G1/2 ve üstü	40.0	16	5	466.00
20	11	GFMG2011T	105	G1" ve üstü	50.0	20	5	670.00
25	11	GFMG2511T	115	G1-1/2" ve üstü	57.0	25	6	930.00

GFM G thread milling cutters are suitable for internal and external threads  
GFM G vida frezeleri hem iç hem dış vida frezeleyebilmektedir.  
All are coated and internal coolant type cutters / Tamami kaplamalı ve içten soğutmalı takımlardır