

THREAD MILLING CUTTERS SOLID CARBIDE COATED TYPE: GFS VİDA FREZESİ SERT METAL KAPLAMALI TİP: GFS

METRIC COARSE / METRİK NORMAL

METRIC COARSE METRİK NORMAL	Pitch Hatve	CODE KOD	overlall lenght tamboy	Thread lenght Dış Boyu 2 x D	Shank sap Ø	Z	EURO
M 3*	0.5	GFSM0305D20T	48	6.75	6	3	193.00
M 4	0.7	GFSM0407D20T	48	8.75	6	3	173.00
M 5	0.8	GFSM0508D20T	54	10.75	6	3	177.00
M 6	1	GFSM0610D20T	62	13.50	8	3	207.00
M 8	1.25	GFSM0812D20T	74	18.10	10	3	248.00
M 10	1.5	GFSM1015D20T	80	21.70	12	4	288.00
M 12	1.75	GFSM1217D20T	90	25.30	14	4	360.00
M 14	2	GFSM1420D20T	102	30.95	16	4	438.00
M 16	2	GFSM1620D20T	102	34.95	18	4	527.00

* coated but not internal collant, all others are coated and internal coolant

* kaplamalı fakat içten soğutmalı değildir, tüm diğerleri kaplamalı ve içten soğutmalıdır

METRIC FINE / METRİK İNCE

METRIC FINE METRİK İNCE	Pitch Hatve	CODE KOD	overlall lenght tamboy	Thread lenght Dış Boyu 2 x D	Shank sap Ø	Z	EURO
M 6	0.75	GFSM0607D20T	62	13.10	8	3	238.00
M 8	0.75	GFSM0807D20T	74	16.85	10	3	271.00
M 8	1	GFSM0810D20T	74	17.45	10	3	263.00
M 10	1	GFSM1010D20T	80	21.45	12	4	315.00
M 10	1.25	GFSM1012D20T	80	21.85	12	4	305.00
M 12	1	GFSM1210D20T	90	25.45	14	4	403.00
M 12	1.5	GFSM1215D20T	90	26.20	14	4	388.00
M 14	1.5	GFSM1415D20T	102	30.70	16	4	465.00
M 16	1.5	GFSM1615D20T	102	33.70	18	4	553.00

All is coated and internal coolant / Tamamı kaplamalı ve içten soğutmalıdır



TYPE - TİP : GFS
COUNTERSINKING AND THREAD
MILLING WITH THE SAME TOOL IN
SAME OPERATION
HAVŞALAMA VE VİDA FREZELEME AYNI
KATIMLA AYNI OPERASYONLA